



### 1. Description et fonctionnalités

#### 1 Clé EnOcean à insérer au dos de la centrale

Cette Clé doit être insérée au dos de la centrale en utilisant l'un des 3 emplacements disponibles.

Elle permet de rendre compatible la centrale avec des périphériques utilisant la technologie EnOcean et de les piloter.

#### 2 Fiches de connexion

Ces fiches permettent d'assurer la connexion de la Clé avec la centrale.

Elles ne doivent pas être manipulées et aucun objet métallique ne doit entrer en contact avec elles.



### 2. Association avec la centrale

- Dans le menu Mon système de votre interface utilisateur, cliquez sur Ajouter un appareil
- Dans la catégorie Clé optionnelle, sélectionnez la Clé EnOcean
- Insérez maintenant la Clé dans l'un des emplacements disponibles au dos de la centrale
- La Clé est reconnue automatiquement et votre centrale confirme la réussite de l'association par un signal sonore

### 3. Caractéristiques techniques

- Compatibilité : voir liste des centrales et des produits complémentaires compatibles sur [www.myfox.me/support](http://www.myfox.me/support)
- Ref. : TA 4012
- Supervision par message de la centrale
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Altitude maximum de fonctionnement : 2000 m
- Indice de protection IP 31
- Dimensions : L 80 mm x l 58 mm x P 21 mm
- Poids : 42 g



TAG Technologies déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE. Une copie complète de la déclaration de conformité est disponible sur [www.myfox.fr/certificats](http://www.myfox.fr/certificats)



#### Important

Lors du triage de vos déchets, nous vous prions de respecter la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un endroit prévu à cet effet et dans le respect de l'environnement.